



Soldagem Eletrônica

- No Clean
- No Clean Resinoso
- Resinoso
- VOC Free
- Diluentes
- Removedores
- Cleaner

• Toda linha de produtos em conformidade com a Diretiva



Características / Especificações

Série	Halogeno IPC-TM-650	Classificação IPC-TM-650	Atende processo	Aplicação	RoHS
No Clean	Livre	L	Tin lead / Lead free	Espuma / Spray	Atende
No Clean Resinoso	Livre	L	Tin lead / Lead free	Espuma / Spray	Atende

Teste de corrosão pelo método de espelho de cobre

De acordo com a norma J-STD-004, as propriedades corrosivas do fluxo devem ser determinadas de acordo com item 2.3.32 da norma IPC-TM-650 e a classificação conforme descrito na tabela abaixo.

Tabela 1: Classificação do fluxo de acordo com a propriedade corrosiva

Série	Efeito
L	Não haver remoção de película de cobre
M	Remoção completa da película de cobre apenas em torno do perímetro da gota (menos de 50% descoberta)
H	Remoção completa da película de cobre

Manuseio

Procedimentos técnicos: Manipular sob ventilação e ou exaustão.

Precauções: Recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), Evitar faíscas de origem elétrica, eletricidade estática, etc.

Armazenamento

Recomendações: Armazenar em locais limpos e bem ventilados, evitando aquecimento. Conservar afastado de fontes de ignição, calor ou chamas.

Embalagem

Disponível em bombonas de 5 e 20 litros.



EXCELÊNCIA NA PRODUÇÃO DE SOLDAS.